



FILTRO DE ARENA
Línea Piscina

ESPECIFICACIÓN MARCA CÓDIGO

- Tanque de filtro a prueba de corrosión, todo clima.
- Válvula superior de 2.7 posiciones proporciona el flujo máximo a baja presión.
- Drenaje combinado de agua y arena hace que el servicio y la preparación para el invierno sean rápidos y fáciles.
- El difusor superior garantiza una distribución uniforme del agua sobre la parte superior del lecho de arena; que proporciona un rendimiento fluido y fluido.



Diámetro 24" Acuacoral	Splash	1978
Diámetro 19" Acuacoral	Splash	1977
Diámetro 16" Acuacoral	Splash	1976

PARÁMETRO TÉCNICO

Número del modelo	Diámetro del filtro	Caudal GPM	Superficie del filtro pies cuadrados	Arena necesaria (libras)	Presión máxima psi	Entrada/ Salida
73060	24 pulg.	62	3.1	300	50	1 1/2 pulg.
73050	19 pulg.	42	2.1	175	50	1 1/2 pulg.
73040	16 pulg.	35	1.4	100	50	1 1/2 pulg.



FILTRO CON CABEZAL
Línea Piscina

ESPECIFICACIÓN MARCA CÓDIGO

- El difusor superior garantiza una distribución uniforme del agua sobre la parte superior del lecho de arena
- Todas las tuberías internas son de 2 pulgadas para brindar un rendimiento fluido y fluido
- El alivio de aire manual purga el aire atrapado durante el funcionamiento del sistema de filtro.
- Tanque de filtro esférico no resistente a la corrosión, moldeado de termoplástico reforzado resistente al color para una resistencia máxima y una vida útil más larga.



Diámetro 36" Acuacoral	Splash	2273
Diámetro 31" Acuacoral	Splash	2271

PARÁMETRO TÉCNICO

Número del modelo	Diámetro del filtro	Caudal GPM	Superficie del filtro pies cuadrados	Arena necesaria (libras)	Presión máxima psi	Entrada/ Salida
73090	36 pulg.	130	6.50	700	50	2 pulg.
73080	31 pulg.	98	4.90	500	50	2 pulg.

SUPPLYQUIM S.A.S

RUC 1793204179001

QUITO, JAIME CHIRIBOGA Y JUAN PAZ Y MIÑO, C.C SAN JOSE LOCAL 108B.

ventas@supplyquim.com

02 5007406 - 0985130103 - 0962764199