

FICHA TÉCNICA CLARIFICANTE LIQUIDO

NOMBRE QUIMICOS	POLICLORURO DE ALUMINIO
NOMBRE COMERCIAL	Clarificante liquido
FÓRMULA	$Al_n(OH)_mCl_{(3n-m)}.H_2O$
DESCRIPCIÓN	Líquido de color amarillento, olor característico, soluble totalmente en agua.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPONENTES	ESPECIFICACIÓN
Densidad a 20°C	1.365 +/- 0.015 g/cm ³
Contenido de Alúmina total expresada como Al ₂ O ₃	17 +/- 1.5%
Contenido de Aluminio – Al	9 +/- 0.8%
Basicidad expresada como Al ₂ O ₃	40 +/- 10%
pH al 1%	3.5 – 4.5
Turbiedad (NTU)	< 50
Punto de Cristalización	0°C – 1.38 Kg/l

USO Y APLICACIONES

Tratamiento de agua potable, piscina.
 Tratamiento de efluentes municipales e industriales
 Dosificación 250 mg/l (NSF 60-Método K)

EMPAQUE Y EMBARQUE:

Suministro al granel en camiones cisterna de acero revestido con pintura epóxica o en tanques de polipropileno, polietileno, PVC o fibra de vidrio.
 Este producto es corrosivo con los metales.

SUPPLYQUIM S.A.S

RUC 1793204179001

QUITO, JAIME CHIRIBOGA Y JUAN PAZ Y MIÑO, C.C SAN JOSE LOCAL 108B.

ventas@supplyquim.com

02 5007406 - 0985130103 - 0962764199



Se recomienda limpieza anual de los depósitos de almacenamiento.

Miscible en agua en cualquier proporción.

En clima frío en caso de cristalización, se recomienda calentar y agitar los cristales a una temperatura de 50 a 60°C, volviendo el producto al estado líquido.

PRESENTACION

Tambores plásticos 250 Kg.

Caneca plástica 25 Kg.

Galón plástico 5 Kg.

TIEMPO VIDA UTIL

(1) Un año desde su fabricación.

NOTA:

Los datos contenidos en boletín tienen por objeto orientar y dar servicio.

Sin embargo y debido a sus múltiples usos la garantía de nuestro producto está sujeta al manejo posterior por parte de los usuarios.

Para mayor información contactar a nuestro Departamento de Ventas.

SUPPLYQUIM S.A.S

RUC 1793204179001

QUITO, JAIME CHIRIBOGA Y JUAN PAZ Y MIÑO, C.C SAN JOSE LOCAL 108B.

ventas@supplyquim.com

02 5007406 - 0985130103 - 0962764199