



## FILTRO ARENA MONTAJE SUPERIOR

Línea Piscina

ESPECIFICACIÓN MARCA CÓDIGO

- Tanque termoplástico de una pieza para brindar una fortaleza excepcional, resistencia a la corrosión y larga vida útil.
- El drenaje combinado de agua y arena hace que el servicio y la preparación para el invierno sean rápidos y fáciles.
- El diseño interno especial mantiene nivelado el lecho de arena para proporcionar un rendimiento uniforme y un tiempo extendido entre ciclos de limpieza.



Diámetro 26" Pentair 1121

Diámetro 22.5" Pentair 1120

Diámetro 19" Pentair 1071

Diámetro 16" Pentair 1119

### PARÁMETRO TÉCNICO

Número del modelo	Superficie del filtro pies cuadrados	Diámetro del filtro	Arena necesaria (libras)	Caudal GPM	Capacidad de procesamiento, residencial (Galones)		
					8 hrs.	10 hrs.	12 hrs.
SD 80	3.5	26 pulg.	350	75	36,000	45,000	54,000
SD 60	2.3	22.5 pulg.	200	60	28,800	36,000	43,200
SD 40	1.8	19 pulg.	150	40	19,200	24,000	28,800
SD 35	1.4	16 pulg.	100	35	16,800	21,000	25,200



## FILTRO ARENA C/CABEZAL

Línea Piscina

ESPECIFICACIÓN MARCA CÓDIGO

- El diseño lateral especial proporciona características de flujo y ciclos de filtración extendidos.
- Presión máxima de funcionamiento 50 psi.
- La combinación de desagüe de agua y arena facilita el mantenimiento y preparación.
- Recubrimiento fibra de vidrio.



Diámetro 31" Pentair 1118

### PARÁMETRO TÉCNICO

Número del modelo	Superficie del filtro pies cuadrados	Diámetro del filtro	Arena necesaria (libras)	Caudal GPM	Capacidad de procesamiento, residencial (Galones)		
					8 hrs.	10 hrs.	12 hrs.
TA 100D	4.9	31 pulg.	600	100	48,000	60,000	72,000

**SUPPLYQUIM S.A.S**

RUC 1793204179001

QUITO, JAIME CHIRIBOGA Y JUAN PAZ Y MIÑO, C.C SAN JOSE LOCAL 108B.

[ventas@supplyquim.com](mailto:ventas@supplyquim.com)

02 5007406 - 0985130103 - 0962764199

- Superficie resistente a rayos UV para lograr resistencia y durabilidad.
- Caja resistente de fácil acceso con válvula de alivio de presión integrada que facilita una rápida inspección y mantenimiento.
- Conectores pasantes roscados para una instalación y mantenimiento más fáciles.
- Recubrimiento fibra de vidrio.



Diámetro 36" C/Cabezal 2"	Pentair	1467
Diámetro 36" S/Cabezal	Pentair	1954

**PARÁMETRO TÉCNICO**

Superficie del filtro pies cuadrados	Diámetro del filtro	Arena necesaria (libras)	Caudal GPM	Capacidad de procesamiento, residencial (Balones)		
				8 hrs.	10 hrs.	12 hrs.
7.06	36 pulg.	925	100	50,880	63,600	76,320

**SUPPLYQUIM S.A.S**

RUC 1793204179001

QUITO, JAIME CHIRIBOGA Y JUAN PAZ Y MIÑO, C.C SAN JOSE LOCAL 108B.

[ventas@supplyquim.com](mailto:ventas@supplyquim.com)

02 5007406 - 0985130103 - 0962764199